

#### KENMERKEN

- > Deursluiser met tandradtechnologie en glijarm.
  - > Sluitkracht 2-4 instelbaar.
  - > Geschikt voor deurbreedtes tot 1100mm.
  - > Maximum deurgewicht 80kg.
  - > Openingshoek tot 180° maximum
  - > Maximum deurhoogte 2400mm.
  - > Inclusief glijarm
  - > Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
  - > Universeel toepasbaar :  
voor links en rechtsdraaiende deur.  
scharnierzijde - niet scharnierzijde.
  - > Sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
  - > Voorzien van openingsdemping.
- > CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.  
> Conform norm EN 1154 : 1996+A1 : 2002+A2 2006



#### BESCHIKBAARHEID

- > Afwerking zilver (ESV-7165)  
Artikelcode : 910310
- > Afwerking zwart (ESV-7165N)  
Artikelcode : 910311
- > Afwerking wit (ESV-7165B)  
Artikelcode : 910312

#### Opties :

- > vastzetter ESV-D63
- > montageplaat zilver ESV-C650
- > montageplaat zwart ESV-C650N
- > montageplaat wit ESV-C650B

info op

[www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be) voor alle maatvoering.

#### MATERIAAL

- > Drangerhuis van aluminium.
- > Aluminium afdekkap :  
afwerking in zilver, zwart of wit.

Productfiche : maart 2020

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

[info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) / [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen