

KENMERKEN

- Gesloten kast in verzinkt staal, 1,5 mm dik
- Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang
- Tweepuntsvergrendeling: massieve RVS nachtschoot (20 mm uitworp) + blokkering kruisschoot
- DIN-links/rechts bruikbaar
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm en keerbare sluitplaat, beide 3 mm dik met afgeronde hoeken
- Compatibel met standaardcilinder, vrijloopcilinder niet vereist
- Conform EN 1634, EN 179 en EN 12209 (certificaten in aanvraag)



BESCHIKBAARHEID

- **Artikelcode:** 100533
 - Afstand: 72 mm
 - Doornmaat: 60 mm
 - Kruknoot: 8 mm

* Wisselfunctie / zelfvergrendelende paniekfunctie

- Veilige vluchtmogelijkheid van binnenuit
- Toegang van buitenaf enkel met sleutel
- Automatische hervergrendeling bij sluiten

MATERIAAL

- Roestvast staal AISI 304
- Afwerking mat geborsteld

Productfiche: september 2025

PROTEC INTERNATIONAL BV

T +32(0)52 55 68 74

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen