

KENMERKEN

- Gesloten kast in verzinkt staal, 1,5 mm dik
- Paniekontgrendeling via deurkruk of paniekstang
- Massieve RVS nachtschoot (20 mm uitworp)
- DIN-links/rechts bruikbaar
- RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend
- RVS voorplaat 24 mm en keerbare sluitplaat, beide 3 mm dik met afgeronde hoeken
- Compatibel met standaardcilinder, vrijloopcilinder niet vereist
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1634)
- Conform EN 179 en EN 12209 (3X910G2BA10)



BESCHIKBAARHEID

• **Artikelcodes:**

- 100534 (icm deurkruk)
- 100537 (icm paniekstang)
 - Afstand: 72 mm
 - Doornmaat: 60 mm
 - Kruknoot: 8 mm

* **Transitfunctie**

- Vrije vlucht van binnenuit
- Na paniekopening ook doorgang buitenaf mogelijk (hulpdiensten, nooduitgangen)
- Normale beveiliging herstelbaar met sleutel

MATERIAAL

- Roestvast staal AISI 304
- Afwerking mat geborsteld

Productfiche: februari 2026

PROTEC INTERNATIONAL BV

T +32(0)52 55 68 74

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen