

KENMERKEN

- > Deursluiters met CAM-technologie en glijarm.
- > Sluitkracht 2-5 instelbaar.
- > Geschikt voor deurbreedtes tot 1250mm.
- > Maximum deurgewicht 100kg.
- > Openingshoek tot 180° maximum
- > Maximum deurhoogte 2400mm.
- > Inclusief glijarm
- > Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn).
- > Universeel toepasbaar :
voor links en rechtsdraaiende deur.
scharnierzijde - niet scharnierzijde.
- > Sluitsnelheid en eindslag instelbaar.
- > Voorzien van openingsdemping.
- > Voorzien van sluitvertraging.
- > Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor
2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
- > CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.
- > Conform norm EN 1154 : 1996+A1 : 2002+A2 2006



BESCHIKBAARHEID

- > Afwerking zilver (ESV-7193)
Artikelcode : 910340 / G (niet scharnierzijde) = 910345
- > Afwerking zwart (ESV-7193N)
Artikelcode : 910341 / G (niet scharnierzijde) = 910346
- > Afwerking wit (ESV-7193B)
Artikelcode : 910342 / G (niet scharnierzijde) = 910347

Opties :

- > Openingsbegrenzer ESV-T111
- > Vastzetter ESV-T118
- > Montageplaat ESV-T090 (zilver)
- > Montageplaat ESV-T090N (zwart)
- > Montageplaat ESV-T090B (wit)

info op

www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > Aluminium behuizing
- > Aluminium afdekkap :
afwerking in zilver, zwart of wit.

Productfiche : juni 2020

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen