

KENMERKEN

- > Deurgrepen in zowel standaardmaten als maatwerk voor gebruik bij buiten- en binnendeuren.
- > Afhankelijk van de toepassing te monteren als paar (beide zijden van de deur) als per stuk (enkele zijde van de deur).
- > Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium - en stalen profielen.
- > Buisdikte : 1,5mm.
- > Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging, montagebouten M8.
 - * boorgat bij montage per stuk doorgaand = $\varnothing 9\text{mm}$.
 - * boorgat bij montage per stuk blind = $\varnothing 6\text{mm}$.
- > Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging, montagebouten M8.
 - * boorgat bij montage per paar = $\varnothing 9\text{mm}$.



BESCHIKBAARHEID

- > Standaardmaten in $\varnothing 25$ en 32mm .
- > Leverbaar in maatwerk in $\varnothing 25,32$ en 38mm .

info op
www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > Roestvast staal anti-corrosive High Grade AISI316.
- > Afwerking mat geborsteld.

Productfiche : januari 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen