

#### KENMERKEN

- > Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
- > Cilindernachtslot met nachtschoot.
  
- > Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer.
- > RVS versterkte krukknoot, zelfklemmend.
- > RVS voorplaat 24mm met afgeronde hoeken, dikte 3mm.
- > RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 3mm.
- > Voorzien van patentgaten.
- > Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3).
- Classificatie : 3C-10G2BA10**
- 3 : hoge gebruiksfrequentie
- c : 200 000 cycli, geen belasting
- 
- 1 : geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
- G : corrosie- en temperatuurbestendigheid
- zeer hoge weerstand : tussen -20°C en +80°C



#### BESCHIKBAARHEID

- > Afstand : 72mm.
- > Doornmaat : 60mm.
  
- > Afwerking mat geborsteld.
- Artikelcode : 100525

info op  
[www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be) voor alle maatvoering.

#### MATERIAAL

- > **Roestvast staal AISI304**

Productfiche : april 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

[info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) / [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen